

Vikan - Skrubber



SCRUB MOP

Artikel	Artikelnummer	Storlek	Rekommenderade hållare
40 cm	548140	200x540 mm	Vikan kompositstativ 374218 med utbytbara hakar 376312
Spårbarhet	De 4 första tecknen beskriver konstruktionen och de sista beskriver modellen. Lot-/kontrollnumret kan härledas till när produkten är tillverkad och genom att referera till detta kan Vikan spåra fram aktuellt produktionsparti och vidta åtgärder om nödvändigt.		
Förpackas	5 st. i en plastpåse - 50 st. i en kartong		

STÄDNING

Var ska den användas:	På stegsäkra golv och andra strukturerade ytor i entreer och toaletter. Används <u>inte</u> på trä- och obehandlade linoleumgolv.		
Hur ska den användas:	Moppen används företrädesvis i Vikan® systemet. En förfuktad och ren mopp skrubbas mot hårt sittande smuts. Moppen kan även användas tillsammans med normalt förekommande rengöringsmedel om behov finns. Ytterfransen hjälper till att samla upp lösta fläckar och smuts. Vikan anordnar träning och utbildning baserat på vårt städskoncept. Kontakta våra säljare eller produktansvariga.		
Optimal fukthalt	200% för bästa rengöringseffektivitet och räckvidd		
Förberedelse:	Endast rent vatten, direkt i tvättmaskinen genom att styra centrifugeringstid och hastighet eller med Vikan® prepareringsmått i mopplådan. Om rengöringsmedel vill användas rekommenderar vi absolut preparering i lådan för en lägsta möjlig kemikalieförbrukning.		
Artikel	Torrsvikt ± 5 g	ml vatten	Fuktad vikt ± 15 g
40 cm	110	220	330

SKÖTSEL

Tvättråd			
Tvättrådet anger den högsta temperatur som produkten får tvättas vid. Med hänsyn till den lägre kostnad, tidsbesparing och miljöfördelar som en lägre tvätttemperatur erbjuder ska detta alltid värderas beroende på hur och var mopparna eller dukarna har använts.			
Rekommenderad tvätttemperatur	60°C	Använd tvättmedel speciellt utvecklad för mopptvätt och med ett pH lägre än 10. Mjukgörare eller biocider skall under inga omständigheter användas då de kan orsaka fiberskador vid upprepade användning och speciellt vid höga temperaturer. Även den statiska uppladdning som är väsentlig för en bra dammbindning kan försämrats vid en sådan behandling.	
Tvätttemperatur vid uttalade hygienkrav	72-95°C, beroende på tvättid		
Torkinstruktion	Max 55°C	Denna torktemperatur rekommenderas för att skydda materialet i händelse av att torktumblaren <u>inte</u> är försedd med styrning som förhindrar övertorkning.	
Autoklavering	ångning 121° C - 20 min	Vid behov kan våra textilier givetvis autoklaveras.	
Sluthantering	Materialåtervinning	Våra produkter är till största delen syntetiska med hög styrka och lämpar sig efter kassation och tvätt som insatsmaterial i en mängd olika re-cirkulerade applikationer beroende på dess specifikation.	
	Förbränning	De syntetiska fibrerna är mycket energirika och förbränns med högt energivärde under utveckling av endast vatten och CO ₂ .	

MATERIALSAMMANSÄTTNING

Städmaterial	Skrubb: 55 % PES / 45 % PA. Ytterfrans: 75% PES / 25 % CV	Skrubbplatta med slitstarka öglor och ytterfrans i absorberande garn.
Mellanlägg	Non-woven CV/PES/PP	Fuktreservoar och volymskapande.
Fästmaterial	100 % PA vävd kardborre	Ett material specialutvecklat för tuff miljö i fukt och upprepade tvätt med bibehållen infästning.

EGENSKAPER

Krymp	Vid rekommenderad tvätt är krymp max 5%.
Färgåktethet	Vid användning i torrt eller fuktigt tillstånd enligt föreskriven metod ska ingen blödning av färg förekomma. Viss anfärgning kan ske mot t.ex. andra textilier vid tvätt under de högre temperaturområdena, vi rekommenderar alltid separat tvätt av moppar som används till olika ändamål.

Tillverkad och utvecklad för proffs av Vikangruppen

