

PRODUKTDATABLAD FDV

Modell FE9HR-C



Bruksområde

Housegard skumsläckare AB klass är lämplig för användning mot A-, B-bränder. Skumsläckaren är gjord av kvalitetsstål. Ventilen är tillverkad av förkromad mässing med svartlackerat stålhandtag. Ventilhals av rostfritt stål för hög korrosionsbeständighet. Invändigt behandlad med europeisk kvalitetsbeläggning. Kväve används som drivmedel. Släckaren kan även användas vid bränder i elsystem upp till 1000V. Denna brandsläckare är PFAS-fri.

Funktion

Skummet kväver elden genom att förhindra tillförsel av syre. Skummet ändrar även släckvattnets ytspänning så att det lättare tränger in i det brinnande materialet. Skummet kommer att lägga sig som en hinna över brandplatsen och hindrar brandgaserna från att tränga in.

Användningsområden

Industri, offentlig verksamhet, verkstad, petrokemisk industri, lantbruk, sjöfart, bostäder, kontor, butiker, skolor



TEKNISK SPECIFIKATION

Effektivitetsklass	34A, 183B	Artikel	600353
Brandklass	AB	EAN	7320896003538
Temperaturområde	0 °C / +60 °C	Certifiering	EN3-7, CE, MED
Storlek släckare	9L	Modell	FE9HR-C
Tömningstid	96 s		
Arbetsstryck	12 Bar		
Cylindermaterial	Steel		
Bruttovikt (kg)	14.1		
Höjd (mm)	575		
Bredd (mm)	185		

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00
www.gpbmnordic.se

