

Jontec Eternum free

Golvpolish med hög glans

F2e

Produktbeskrivning

Golvpolish med hög glans och god hals säkerhet för de flesta typer av elastiska golv.

Produkten ger utmärkt skydd och har hög slitstyrka, vilket garanterar lägre underhållskostnader och bättre resultat. Är lätt att applicera och är idealisk på hårt trafikerade ytor då den kräver ett minimalt underhåll. Lämplig för applicering med traditionella metoder men även för TASKI ProSpeed som är en lättanvänd, ergonomisk polishutläggare som både ger överlägsen produktivitet vid applicering av golvpolish och samtidigt minskar åtgången. Genom att använda TASKI ProSpeed kan produktåtgången kontrolleras och reduceras genom ett jämnt och korrekt flöde, en garanti för ett överlägset resultat.

Produktegenskaper

- Skyddande polish med hög glans
- Hård, tålig och slitstark
- Lätt att applicera, torkar fort
- Testad för extra hals säkerhet och godkänd enligt internationell standard (ASTM D-2047)
- Lätt att bättra på vid repor och skador
- Uppfyller Svanens kriterier för golvvårdsprodukter
- Tillgänglig i 5-litersdunkar för applicering med traditionell metod eller som Ready-To-Work 4x2,5-literspåsar, inkluderat specialdesignade engångsmoppar, för användning tillsammans med TASKI ProSpeed-polishutläggare

Produktfördelar

- Förbättrar golvets naturliga egenskaper med hjälp av en hållbar högblank yta
- Utmärkt skydd och hög slitstyrka, även på hårt trafikerade ytor
- Utmärkt fästförmåga på de flesta golvtyper t ex vinyl, syntet, linoleum, sten, behandlade trä och korkgolv. Kan läggas ut med mopp eller polishutläggare
- Ger ett stegsäkert golv
- Fungerar med moderna underhållsmetoder
- Ingår i Diverseys breda sortiment av miljömärkta produkter


Bruksanvisning

Dosering:

Produkten är färdig att använda, skall inte spädas ut. Använd Ready-To-Work 4x2,5-literspåsar enbart tillsammans med TASKI ProSpeed-polishutläggare!

Användning:

När ni använder produkten med TASKI ProSpeed-polishutläggare, var vänlig och läs instruktionsmanualen och produktetiketten för korrekt användning.



Jontec Eternum free

Uppskurning (nollställning):

Endast helt uppskurade, väl sköljda och fullständigt torra golv får behandlas (frånsett plastgolv skurade med TASKI Jontec N°1, då sköljning ej är nödvändig). Behandla porösa eller skadade golv med en förseglande golvprodukt från Diversey innan **Jontec Eternum free** läggs.

Häll ut en mindre mängd på golvet och sprid ut jämnt med en polishapplikator i överlappande stråk på 1-1,5 m, medan produkten ännu är våt. Låt torka fullständigt (20-30 minuter) innan ytterligare skikt läggs ut på samma sätt. Applicera två skikt på icke-porösa jämna golvytor. För porösa golv är tre skikt vanligen tillräckligt.

Linoleum: Efter det första skiktet har torkat jämnas ytan av med singelskurmaskin och blå rondell. Fuktmoppa och låt sedan torka fullständigt innan ytterligare skikt läggs på.

Lättskurning och ytförbättring:

Lägg på TASKI Jontec Forward free för att avlägsna ett polishskikt (spädning 2 %, 200 ml till 10 lit rengöringslösning) och ta upp den smutsiga vätskan med en kombiskurmaskin eller våtdammsugare. Låt torka fullständigt innan nya skikt av **Jontec Eternum free** appliceras.

Underhåll:

Dagligt underhåll:

Fuktmoppa regelbundet med TASKI Jontec 300 free, TASKI Jontec Tensol free eller någon av de föreslagna neutrala produkterna i Diverseys sortiment för rengöring och underhåll av golv. Även rengöring med hjälp av en kombiskurmaskin samt TASKI Jontec 300 eller TASKI Jontec Tensol kan rekommenderas.

Periodiskt underhåll:

Höghastighetspolering för ökad glans. Spraypolering med TASKI Jontec Restore förbättrar glans, utseende och skydd. Beroende på trafik/slitage kommer skyddet och ytan att behöva förbättras med jämna mellanrum. Detta gör man antingen genom uppskurning eller lättskurning, följd av ytförbättring eller spraypolering, se beskrivning ovan.

Viktigt:

Får ej spädas ut eller blandas med andra produkter. Får ej förvaras i temperaturer under 5°C. Får ej användas på formpressad plast (vinyl), ej heller obehandlade trä- eller korkgolv. Kontakta tillverkaren för råd angående präglade gummigolv. Får ej användas utomhus eller i våtutrymmen.

Teknisk information

- Utseende: Mjölaktig, vit vätska
- Densitet [20°C]: 1,04
- pH: 8,5-9,0
- Täckförmåga: 20-40 ml/m² (25-50 m²/ l)

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Säkerhetsföreskrifter:

Fullständig information om användning och hantering av produkten finns att tillgå i särskilt Säkerhetsdatablad. Produkten är avsedd endast för professionell användning.

Lagring:

Förvaras i sluten originalförpackning, får ej användas eller lagras vid temperaturer under 5°C.

Godkännanden

Halksäkerheten testad enligt ASTM D-2047.

Miljöinformation

Märkt med Svanen, licensnummer 351 009.

Alla tensider är lätt biologiskt nedbrytbara enligt OECD 301.

Diversey Sverige AB (S)

Box 47313

Liljeholmsvägen 18

100 74 Stockholm

Tel: 08 - 77 99 300

Fax: 08 - 77 99 399

www.diversey.com

Jontec Eternum free
Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackningstyp
7513327	2 x 5 l	Plastdunk
7516878	4 x 2,5 l	Påsar

Diversey Sverige AB (S)

Box 47313
Liljeholmsvägen 18
100 74 Stockholm
Tel: 08 - 77 99 300
Fax: 08 - 77 99 399
www.diversey.com