



Mepol HX

Alkoholresistent höggglans golvp polish

Användningsområden	Lämpar sig för alla vattenbeständiga golvytor. Rekommenderas för linoleumytor. Passar inte för trä- och parkettytor. Kan användas i t.ex. kontor, ålderdomshem, sjukhus och laboratorier. Slitstarka Mepol HX tål utmärkt alkohol och desinfektionsmedel. Avlägsnas med Antiwax Forte eller Relino (linoleum). Uppfyller Din 18032/ETS Norm 203 för halsäkerhet
Egenskaper	Mepol HX är diffusionsöppen.
Åtgång	1-3 l/100 m ² /strykning.
Användning	Mepol HX stryks ut jämnt i 1-3 lager på ett rent, torrt golv. Torktiden är ca 30-60 min./strykning beroende på luftfuktighet. Skaka dunken väl innan användning.
Rengöring och underhåll	• Vid fuktmoppling och -torkning används neutrala Resal eller svagt alkaliska Wetco Floor/Ecofloor rengöringsmedel. Vid torr moppling används en Masslinn-duk. • Som underhållsmedel för polishytan används t.ex. Remop (manuellt eller i kombimaskin och fukttorkning). • Reparerande polishbehandling utförs med Mepol HX utspädd. • Spraypolering utföres med 50/50 Mepol HX och kallt vatten.
pH	ca. 8,5 (koncentrat)
Förpackning	3x5 l (art nr 17197)
Miljöinformation	Hantering av utspädd produkt skall ske enligt den lokala myndighetens miljöbestämmelser. Wetrok är anslutet till REPA. Kundnummer 5565329009.
Säkerhetsdatablad	Finns tillgängliga på wetrok.com/se/se/se/mobile
Piktogram	

