

Jontec Matt free

Matt golvpolish

Produktbeskrivning

Matt och halksäker golvpolish för de flesta elastiska vattentåliga golv. Den matta ytan ger ett naturligt intryck av minskad halkrisk. Eftersom produkten dessutom är mycket tålig mot alkohol och desinfekteringsmedel är den lämplig att använda inom sjukvården. Minskade underhållskostnader ger en bättre ekonomi.

Produktegenskaper

- Unik formulering som ger en matt yta
- Hållbart och slitstarkt skydd
- Tål alkohol och desinfektionsmedel bättre än vanliga golvpolish
- Lätt att applicera, torkar fort
- Uppfyller Svanens kriterier för golvvårdsprodukter

Produktfördelar

- Skapar en matt skyddande yta på de flesta elastiska vattentåliga golv
- Mycket tålig mot klackmärken och smuts, även vid tät trafik
- Särskilt lämpligt att använda inom sjukvården eftersom ytan har en matt finish och tål alkohol
- Kan appliceras med mopp eller polishutläggare. Sprids ut jämnt för ett perfekt resultat
- Ingår i Diverseys breda sortiment av miljömärkta produkter

Bruksanvisning

Dosering:

Produkten är färdig att använda, ska ej spädas ut.

Användning:


Skaka produkten noga före användning. Uppskurning: Endast uppskurade, noggrant sköljda och fullständigt torra golv får behandlas (utom vid uppskurning med TASKI Jontec N°1 på plastgolv då sköljning ej behövs). Behandla porösa och slitna golv med någon av Diverseys grundpolishar före polishutläggning. Häll ut produkten sparsamt på golvet och sprid jämnt med en polishutläggare i överlappande stråk, ca 1-1,5 m. Låt torka helt (20-30 min) innan ytterligare skikt läggs ut på samma sätt. Applicera två skikt på icke-porösa jämna golv. Tre skikt brukar räcka för porösa golv.

Linoleum: När det första skiktet torkat poleras golvet med en singelskurmaskin utrustad med blå rondell, fuktmoppa därefter och låt sedan torka helt innan ytterligare skikt appliceras.

Lättskurning och nyutläggning:

Lägg ut TASKI Jontec Forward free för att avlägsna ett skikt av polish (dosering 2 %, 200 ml till 10 lit lösning), låt verka i 5 minuter och ta upp den smutsiga vätskan med en skurmaskin eller mopp. Låt torka fullständigt och lägg ut nya skikt av **Jontec Matt free**.

F2f



Jontec Matt free

Underhåll:

Dagligt underhåll: Fuktmoppa eller kombiskura med TASKI Jontec 300 free, TASKI Jontec Tensol free eller någon av de föreslagna neutrala produkterna för rengöring och underhåll från Diverseys sortiment. Rengöring med TASKI Jontec 300 eller TASKI Jontec Tensol är också möjligt.

Periodiskt underhåll: Polering med låg- eller medelvarvsmaskin (165 rpm med TASKI Ergodisc Duo) avlägsnar de flesta klackmärken eller repor. Det går att använda höghastighetspolering men då ökar glansen. Beroende på trafiken behöver golvsydd förnyas med jämna mellanrum. Detta kan ske antingen med uppskurning eller lättskurning, följt av ny polishläggning, alternativt spraypolering.

Viktigt:

Skakas noga före användning. För att förhindra fula stråk eller hala golv ska alltid minst 20g/m² läggas ut för varje skikt. Får ej spädas ut eller blandas med andra produkter. Får ej användas på formpressad vinyl eller behandlad trä eller kork. Kontakta tillverkaren före användning på präglat gummi. Får ej användas utomhus eller i våtutrymmen.

Teknisk information

- Utseende: Mjölkaktig, vit vätska
- Densitet [20°C]: 1,02
- pH: 8,5–9,0
- Täckförmåga: 20-40 ml/m²

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Säkerhetsföreskrifter:

Fullständig information om användning och hantering av produkten finns att tillgå i särskilt Säkerhetsdatablad. Produkten är avsedd endast för professionell användning.

Lagring:

Förvaras i sluten originalförpackning, ej under 5°C.

Godkännanden

Halksäkerheten testad enligt ASTM D-2047.

Miljöinformation

Märkt med Svanen, licensnummer 451011.

Alla tensider är lätt biologiskt nedbrytbara enligt OECD 301.

Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackningstyp
7513195	2 x 5 l	Plastdunk

Diversey Sverige AB (S)

Box 47313

Liljeholmsvägen 18

100 74 Stockholm

Tel: 08 - 77 99 300

Fax: 08 - 77 99 399

www.diversey.com