

S-StoneWood

5 lit

62560652

Underhåll Stengolv

Underhållsprodukt för hårda golv, natursten, oglaserade keramiska och obehandlade hårda trägolv. Baserad på äkta flytande tvål med vax för behandling och daglig rengöring. Ger en slittålig, vatten- och smutsavvisande yta.

- Naturlig flytande tvål
- Slittålig och smutsavvisande
- För daglig vård och rengöring

Användning

Till underhåll av hårda golv såsom alla slags naturstengolv, oglaserade keramiska golvtytor och obehandlade hårda trägolv. I kombimaskin eller till manuell städning.

Även lämplig för rekonditionering av stengolv med rondeller, vid djuprengöring och uppgradering.

Metod

Stengolv: Grundrengöring med S-Super Clean. Sug upp och låt torka. Grundimpregnera golvet med S-StoneWood, 2-3 liter till 10 liter vatten, med textilmopp. Upprepa behandlingen så att det blir en skyddande film på ytan. Trägolv: Grundbehandling på obehandlat trägolv: Mätta med S-StoneWood, blandat 1:1 med vatten, använd textilmopp. Upprepa behandlingen så att det blir en skyddande film på ytan. Underhåll av behandlade sten- och trägolv: Underhåll ytan med mopning alternativt med kombimaskin.

Dosering

Underhåll: 25-100 ml till 10 liter vatten beroende på slitage och golvets karaktär.

Rekonditionering: Dosera 35-40 ml till 10 liter vatten.



GolvWax Polish, Hårda golv, Kombimaskin, Svabbnig

Allmänt

Artikelnummer 62560652

Förpackning 5 lit

Varumärke Nordex

Ursprungsland Sverige

Teknisk data

Färg Ljusgul

pH-värde 8.5 (koncentrat)
8.5 (brukslösning)

Densitet 1020

Hållbarhet Minst hållbar i 30 månader

Leveransinformation

EAN13 7319515606526

Enhet/kartong 3

Enhet/pall 108

Minsta lev. enhet 3

Vikt/enhet 5320 g

Mått/enhet 188x127x290 mm

Produkten endast avsedd för professionellt bruk. Säkerhetsdatablad finns att tillgå på www.nordexia.com

För mer information om produkten eller om vårt övriga sortiment, kontakta Nordexia på tel +46 8 31 62 31 eller besök www.nordexia.com

NORDEXIA