

Diverfoam SMS HD

Kraftigt skumrengöringsmedel, korroderar ej mjuka metaller, silikatfrit

VF22

Produktbeskrivning

Diverfoam SMS HD är ett kraftfullt, alkaliskt skumrengöringsmedel som är speciellt formulerad för att användas på mjuka metaller. Det är utvecklat för användning inom livsmedelsindustri, dryckesvaru- och mejeriindustri.

Produktegenskaper

Diverfoam SMS HD innehåller en unik blandning av ingredienser inkluderande alkaliska rengöringskomponenter, komplexbildare och högskummande tensider. Den speciella silikatfria formuleringen inhiberar korrosion på mjuka metaller som aluminium och lämnar inte kvar fula svårborttagna beläggningar som ibland uppkommer vid upprepade användning av skumrengöringsmedel innehållande silikat.

Diverfoam SMS HD är utvecklad för dagliga rengöringsapplikationer på ett brett område av livsmedelsrester inkluderande tuffa och även fastbrända beläggningar. Rekommenderas för användning inom alla typer av tillverkningsenheter inom livsmedelsindustrin för rengöring av golv, väggar, beredningsbord och transportband.

Diverfoam SMS HD är lämplig att användas i de flesta typer av utrustningar för skumapplicering.

Produktfördelar

- Kraftfull rengöringseffekt
- Effektiv även på påbränningar
- Lämplig att användas på mjuka metaller
- Silikatfri formulering
- Lätt att skölja bort

Bruksanvisning

Använd **Diverfoam SMS HD** i koncentrationer mellan 3-5%v/v (volymprocent) beroende på typ och mängd smuts. För ytterligare detaljer hänvisas till specifika metodkort.


Teknisk information

Utseende	klar, brun vätska
Relativ densitet vid 20°C	1.13
pH (1% lösning)	12.3
Kemisk syreförbrukning (COD)	101 gO ₂ /kg
Kväve innehåll (N)	1.2 g/kg
Fosforinnehåll (P)	1.7 g/kg

Ovan angivna data är riktvärden och skall inte tolkas som en specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Lagras i försluten originalförpackning, eller i förekommande fall i en godkänd tank, avskilt från extrema temperaturer. Kompletta anvisningar gällande hantering och kvittblivning av produkten finns angivna i varuinformationsblad.



Diverclean™

Diverfoam SMS HD

Att beakta

Diverfoam SMS HD innehåller en korrosionsinhibitor som gör användning vid rekommenderad koncentration och temperatur lämplig på vanligt förekommande material, inkluderande mjuka metaller som aluminium. Skölj ytorna noggrant efter användning (inom en timme).

Förekommer osäkerhet rekommenderas utvärdering av materialet före regelbunden och långvarig användning.

Testmetod

Reagens:	0.1N saltsyra eller svavelsyra Fenolftalein indikator
Utförande:	Tillsätt 2-3 droppar fenolftaleinindikator till 20 ml av provet och titrera med syra till färgomslag (färglös lösning erhålles).
Beräkning:	% v/v Diverfoam SMS HD = syramängd (ml) x 0.37 % w/v Diverfoam SMS HD = syramängd (ml) x 0.42 % w/w Diverfoam SMS HD = syramängd (ml) x 0.42

Miljöinformation

Ingående tensider är biologiskt nedbrytbara. **Diverfoam SMS HD** är förpackad i returemballage eller i förpackning av förbränningsbar eller återvinningsbar polyetenplast.

Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek
7509265	20L
7509266	200L

Diversey Sverige AB (S)

Box 47313
Liljeholmsvägen 18
100 74 Stockholm
Tel: 08 - 77 99 300
Fax: 08 - 77 99 399
www.diversey.com